



4 modes d'éclairage : LED XPG (100% ou mode 'Eco'), LED SMD (lumière chaude) ou LED rouge clignotant. Capteur de mouvement intégré pour allumer et éteindre sans contact. Indicateur de charge en %. Faisceau éclairant orientable. Boîtier en plastique ABS. Sangle élastique confortable en soft touch. Fonctionne avec une batterie rechargeable de 750mAh. Livrée avec un câble d'alimentation USB-C. Puissance de la LED XPG : 5W (220 lumens). Longueur du faisceau de la LED XPG : 50m. Autonomie de la LED XPG : 2-4h. Niveau d'étanchéité : IPX-4.

Les + en quelques points :

- Eclairage puissant grâce à la LED 5W.
- Puissante batterie rechargeable pour éviter les piles jetables.
- Boîtier léger et compact (grâce à la technologie LED XPG).
- Nombreux modes d'éclairage dont un mode rouge clignotant pour une bonne visibilité nocturne sans éblouissement.
- Capteur de mouvement intégré pour une utilisation facilitée avec des gants ou des mains mouillées par exemple.
- Connectique universelle USB-C pour le rechargement.
- Haute résistance aux projections d'eau.

29,90€ TTC prix public conseillé

Caractéristiques

GÉNÉRAL

Marque	Baladéo
Code douanier	8513100000
Pays d'origine	Chine
Code GTIN-13	3661190027771
Matière	Plastique
Couleur	Noir
Produit avec batterie rechargeable	oui
Produit fonctionnant avec piles	non

COLISAGE

Quantité par carton	80.00
Longueur du carton (cm)	34.00
Largeur du carton (cm)	33.00
Hauteur du carton (cm)	21.00
Poids du carton (kg)	6.50
Quantité par sous-carton	20.00

POIDS ET DIMENSIONS

Poids unitaire brut (g)	75.00
Poids sans packaging (g)	63.00
Poids packaging (g)	0.00
Poids net sans accessoires (g)	
Longueur fermé (cm)	5.00
Largeur fermé (cm)	3.40
Epaisseur fermé (cm)	3.00
Longueur du produit ouvert (cm)	0.00
Longueur de lame (cm)	0.00
Contenance (ml)	0.00
Type de packaging	Boîte carton
Longueur packaging (cm)	6.00
Largeur packaging (cm)	4.50
Hauteur packaging (cm)	4.00

Personnalisations réalisées en France

Détail de marquage	Transfert DTF / UV 1 en quadri (Jusqu'à 10cm2) (Pas de lave-vaisselle)
Emplacement de marquage	Face latérale
Surface max de marquage (cm)	1,5 x 1